

Coltite

Техническа информация

Тип	LWN	LWT 28	LWT 32
Тип рамка	без термично прекъснатата външна рамка	без термично прекъснатата външна рамка	без термично прекъснатата външна рамка
Ширина, от	250 - 800 мм.	250 - 800 мм.	250 - 800 мм.
Височина, от	200 мм., до произволна височина	200 мм., до произволна височина	200 мм., до произволна височина
Мин. отвор за вентилация	50 мм. x 0 мм.	50 мм. x 0 мм.	50 мм. X 0 мм.
Макс. отвор за вентилация	700 мм. x 350 мм.	700 мм. x 350 мм.	700 мм. X 350 мм.
Дълбочина на рамката	46 мм.	46 мм.	46 мм.
Коефициент на въздухопропускливост C_v/C_z	0.55	0.56	0.56
Въздухоплътност в 50 Pa	7.22 m ³ /h/m ² ; .2 m ³ /h/m (Class 3 по EN 2207)	3.23 m ³ /h/m ² ; 0.53 m ³ /h/m (Class 3 по EN 2207)	5.09 m ³ /h/m ² ; 0.85 m ³ /h/m (Class 3 по EN 2207)
Водонепроницаемост	не пропуска вода до 50 Pa (Class 4 по EN 2208)	не пропуска вода до 50 Pa (Class 4 по EN 2208)	не пропуска вода до 50 Pa (Class 4 по EN 2208)
U - стойност	2.8 W/m ² /K	1.3 W/m ² /K	1.3 W/m ² /K
Ъгъл на отваряне	84° / 75°	84° / 75°	84° / 75°